

دهان حجر STONE PAINT

Description:

Stone Paint by Golden Square Decoration Company is a premium textured decorative coating ideal for both exterior and interior use. Formulated with high-quality acrylic emulsion and natural stone granules, it delivers an elegant, stone-like appearance that enhances surface durability and aesthetics. Perfect for projects requiring long-lasting protection and a sophisticated finish.

Recommended Use:

Best suited for concrete, plaster, cement render, and brick surfaces. Ideal for residential villas, hotels, commercial complexes, public buildings, and architectural facades that desire a modern stone-effect look.

Characteristics:

- Realistic stone-like texture with a natural finish
- Outstanding resistance to severe weather and UV radiation
- Shields against water, chemicals, and environmental pollutants
- Excellent adhesion to various types of surface
- Breathable formula helps prevent peeling and blistering
- Maintains beauty and finish over time with minimal maintenance
- Superior coverage and long-term durability
- Can be easily applied using professional painting tools

Drying Time:

Surface dry: 20 minutesHard dry: 24 hoursFull cure: 7 days

All drying times are based on ASTM D5895 at 25°C.

Application Tools:

- Steel trowel
- Plastic trowel
- Putty knife
- Sponge roller (optional for certain finishes)

الوصف:

دهان الحجر من شركة الساحة الذهبية للديكور هو طلاء ديكوري فاخر بملمس حجري مميز، مثالي للاستخدام على الأسطح الداخلية والخارجية. يحتوي على مستحلب أكريليك عالي الجودة وحبيبات حجر طبيعية ليمنح مظهراً أنيقاً وقوة تحمل عالية للأسطح، مما يجعله خياراً مثالياً للمشاريع التي تتطلب حماية طويلة الأمد ولمسة جمالية راقية

الاستخدام:

يُستخدم على الأسطح الخرسانية، والجص، واللياسة، والطوب. مثالي للفيلات السكنية، والفنادق، والمراكز التجارية، والمباني العامة، والواجهات المعمارية التي تبحث عن مظهر حجري عصري

الخصائص:

- مظهر وملمس حجرى طبيعى وواقعى
- مقاومة فائقة للعوامل الجوية والأشعة فوق الينفسحية
 - مقاوم للماء والقلويات والملوثات البيئية
 - التصاق قوى محتلف أنواع الأسطح
 - تركيبة قابلة للتنفس تمنع التشقق أو الانتفاخ
- يحافظ على مظهره الجمالي لفترات طويلة مع صيانة منخفضة
 - تغطبة ممتازة ومتانة عالبة
 - تطبيق سهل باستخدام أدوات الدهان الاحترافية

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحى: 20 دقيقة
 - الجفاف الصلب: 24 ساعة
 - الجفاف التام: 7 أيام

عند 25 درجة ASTM D5895 القيم المذكورة تم قياسها حسب معيار

أدوات التطبيق:

- لمسطرين الحديدي
- المسطرين البلاستيكي
 - سكين المعجون
- رولة إسفنجية (اختيارية لبعض التصاميم

Thinner:

• Clean tap water

المخفف:

• ماء الصنبور النظيف

دهان حجر STONE PAINT

Thinning Ratio:

Ready to use. If necessary, thin with 1-2% clean water depending on surface condition and ambient temperature.

Painting System:

- Start by applying one coat of Golden Square Royal Prime in a color that matches the selected Stone Paint, and let it dry completely.
- Then, apply one or more coats of Stone Paint by Golden Square Decoration Company using the appropriate technique based on the desired finish.

Application Techniques:

For Natural Stone Finish:

Use a steel trowel to apply the paint, then softly pat the surface with a sponge roller to enhance texture. For Layered Rock Effect:

Use a plastic trowel in overlapping strokes, followed by light pressing with a textured pad to add dimension.

For Remal Design:

- Shape the surface with a putty knife using cross-pattern strokes.
- Then lightly pass a damp metal ruler over the surface in the direction of the design to finalize the texture

Notes:

- Stone Paint by Golden Square Decoration Company must be applied by skilled professionals to ensure proper finish and texture.
- Maintain even pressure and consistent application strokes for a uniform result.
- The surface must be clean, dry, and free from dust, oil, or moisture prior to application.

نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام.في حال استدعت الحاجة، يُسمح بتخفيف المنتج بنسبة 1-2٪ من الماء العذب، وذلك تبعًا لحالة السطح وظروف المناخ

نظام الطلاء

يُبدأ بتطبيق طبقة واحدة من برايم شركة الساحة الذهبية للديكور بلون مقارب لدهان الحجر المختار، ويُترك حتى يجف تماماً ثم تُطبّق طبقة أو أكثر من دهان الحجر من شركة الساحة الذهبية للديكور باستخدام الطريقة المناسية حسب نوع التشطيب المطلوب

تقنيات التطبيق

للتشطيب الحجري الطبيعي يُستخدم المسطرين الحديدي لتوزيع الدهان، ثم يُربّت السطح بلطف باستخدام رولة إسفنجية لإبراز الملمس الحجري لتأثير الصخور المتداخلة تُستخدم حركات متقاطعة باستخدام المسطرين البلاستيكي، ثم يُضغط بخفة باستخدام وسادة محفّزة لإضفاء عمق بصرى

لتصميم الرمال

يُستخدم سكين المعجون بحركات متقاطعة لتشكيل النمط المطلوب ثم يُعرّر مسطرة معدنية مبللة بالماء بلطف باتجاه النمط لتثبيت الشكل النهائي

ملاحظات

يجب أن يتم تطبيق دهان الحجر من شركة الساحة الذهبية للديكور بواسطة فنيين محترفين لضمان الحصول على الملمس والتشطيب الصحيح يجب الحفاظ على ضغط متوازن وحركات متناسقة للحصول على مظهر موحد

يجب تحضير السطح جيداً والتأكد من خلوه من الغبار والزيوت والرطوبة قبل التطبيق



