



GOLDEN SQUARE  
DECORATION COMPANY  
شركة الساحة الذهبية للديكور

# دهان حجر STONE PAINT



# دهان حجر

## GSDC STONE PAINT

### الوصف:

GSDC Stone Paint is a high-end textured decorative coating crafted for use on both interior and exterior surfaces. Formulated with high-grade acrylic emulsion and natural stone granules, it offers a sophisticated stone-like finish that brings elegance and durability to any surface. Ideal for projects requiring long-lasting aesthetic appeal and superior protection.

### الاستخدام:

Recommended for concrete, cement render, plaster, and brickwork surfaces. Perfect for residential villas, commercial centers, hotels, public buildings, and architectural facades seeking a modern stone-effect finish.

### الخصائص:

- Authentic stone-like texture and natural appearance
- Excellent resistance to harsh weather conditions and ultraviolet (UV) rays
- Resists water, alkalis, and environmental pollutants
- Strong adhesion to various surfaces
- Breathable coating prevents blistering and peeling
- Engineered to maintain its aesthetic appeal over time with minimal upkeep.
- Excellent coverage and durability
- Easy application with professional tools

### الجفاف:

- Surface dry: 20 minutes
- Hard dry: 24 hours
- Full cure: 7 days

All drying times are based on ASTM D5895 at 25°C.

### أدوات التطبيق:

- Steel trowel
- Plastic trowel
- Putty knife
- Sponge roller (optional for certain finishes)

### المخفف:

- Clean tap water

### الوصف:

دهان حجر هو طلاء زخرفي فاخر يلمس حجري، مصمم للاستخدام على الأسطح الداخلية والخارجية. تمت صياغته بمستحلب أكريليك عالي الجودة وجسيمات حجرية طبيعية، ليمنح مظهرًا حجريًا أنيقًا مع توفير حماية ومثانة فائقة. خيار مثالي للمشايخ التي تبحث عن مظهر جمالي مستمر مع مستوى عالٍ من الحماية.

### الاستخدام:

يُوصى باستخدامه على الأسطح الخرسانية، والأسمنتية، والجص، والطوب. مثالي للفلل السكنية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمباني العامة، والواجهات المعمارية التي تبحث عن مظهر حجري عصري.

### الخصائص:

- لمس حجري طبيعي ومظهر واقعي
- مقاومة عالية للعوامل الجوية وحماية من الأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة للماء والقلويات والملوثات البيئية
- التصاق قوي بمختلف الأسطح
- طلاء قابل للتنفس يمنع التقشر والانتفاخ
- مصمم ليبقى محافظًا على مظهره الجمالي لفترة طويلة دون الحاجة إلى صيانة متكررة
- تغطية ممتازة ومثانة عالية
- تطبيق سهل باستخدام أدوات احترافية

### زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: 20 دقيقة
  - الجفاف الصلب: 24 ساعة
  - الجفاف التام: 7 أيام
- عند 25 درجة ASTM D5895 القيم المذكورة تم قياسها حسب معيار مثوية

### أدوات التطبيق:

- لمسطرين الحديدي
- المسطرين البلاستيكي
- سكين المعجون
- رولة إسفنجية (اختيارية لبعض التصاميم)

### المخفف:

- ماء الصنبور النظيف

# دهان حجر

## GSDC STONE PAINT

### Thinning Ratio:

Ready to use. If necessary, thin with 1–2% clean water depending on surface condition and ambient temperature.

### Painting System:

- Apply one coat of GM Royal Prime matching the color of GM Stone Paint and allow to dry.
- Apply one or more coats of GM Stone Paint using the desired technique based on the selected finish.

### Application Techniques:

For Natural Stone Finish:

Use steel trowel and then dab gently with a sponge roller for texture enhancement.

For Layered Rock Effect:

Apply in overlapping strokes using a plastic trowel, then lightly press with a textured pad for depth.

### For Remal Design:

- Create the preferred design using a putty knife with cross-directional strokes.
- Smooth the surface lightly with a metal ruler moistened with water, following the direction of the Remal design.

### Notes:

- GM Stone Paint should only be applied by trained professionals to achieve the correct texture and finish.
- Ensure even pressure and consistent strokes for a uniform appearance.
- Surface must be properly prepared and free from dust, oil, and moisture.

### نسبة التخفيف

جاهز للاستخدام. في حال استدعت الحاجة، يُسمح بتخفيف المنتج بنسبة 1–2% من الماء العذب، وذلك تبعًا لحالة السطح وظروف المناخ

### نظام الطلاء

يتم تطبيق طبقة واحدة من جي إم رويال برايم بلون مشابه لدهان جي إم حجر وتركها لتجف.  
يتم تطبيق طبقة أو أكثر من جي إم حجر باستخدام التقنية المناسبة حسب نوع التشطيب المطلوب

### تقنيات التطبيق


للتشطيب الحجري الطبيعي:  
يستخدم المسطرين الحديدي، ثم يتم التريت بلطف باستخدام رولة إسفنجية لإبراز الملمس.  
للتأثير الصخور المتداخلة:  
يتم التطبيق بحركات متقاطعة باستخدام المسطرين البلاستيكي، ثم الضغط الخفيف باستخدام وسادة منقوشة لإبراز العمق

### لتصميم الرمال

يُستخدم سكين المعجون بحركة عرضية للحصول على الشكل المطلوب يُنعم السطح بلمسة خفيفة باستخدام مسطرة معدنية مبللة بالماء بنفس اتجاه التصميم

### ملاحظات

يجب أن يتم تطبيق دهان جي إم حجر بواسطة فنيين محترفين للحصول على ملمس وتشطيب صحيح  
يجب الحفاظ على ضغط متساوٍ وحركات متناسقة للحصول على مظهر موحد  
يجب تجهيز السطح جيدًا والتأكد من خلوه من الغبار والزيوت والرطوبة



GSDC STONE 01



GSDC STONE 02



GSDC STONE 03



GSDC STONE 04



GSDC STONE 05




GSDC STONE 06



GSDC STONE 07



GSDC STONE 08



GSDC STONE 09




GSDC STONE 10



GSDC STONE 11



GSDC STONE 12



GSDC STONE 13



GSDC STONE 14



GSDC STONE 15



GSDC STONE 16



GSDC STONE 17



GSDC STONE 18

